UMM-B4:
Abmessungen Motor

Einheit: mm

Artikelnummer	L*	LL*	Flanschseite							S	Gewinde x Tiefe	Schlüssel				
			LR	LE	LF	LC	LA	LB	LZ			QK	W	T	U	Q
UMM-0000BA□-B4	92,5 (126)	62,5 (96)	25	2,5	5	40	46	30	4,3	8	M3×6	14	3	3	1,8	22,5
UMM-0001BA□-B4	108,5 (142)	78,5 (112)														
UMM-0002BA□-B4	108 (137)	78 (107)	30	3	7	60	70	50	6	14	M5×12	20	5	5	3	27
UMM-0004BA□-B4	129 (158)	99 (128)														
UMM-0007 CA□-B4	141 (184)	111 (144)	40	3	8	80	90	70	7	19	M6×12	25	6	6	3,5	37
UMM-0010CA□-B4	155 (198)	125 (158)														
UMM-0002BN□-B4	126,5 (155,5)	96,5 (125,5)	30	3	7	60	70	50	6	14	M5×12	20	5	5	3	27
UMM-0004BN□-B4	147,5 (176,5)	117,5 (146,5)														
UMM-0007CN□-B4	159,5 (202,5)	129,5 (162,5)	40	3	8	80	90	70	7	19	M6×12	25	6	6	3,5	37
UMM-0010CN□-B4	173,5 (216,5)	143,5 (176,5)														

* Die Werte in Klammern gelten für Servomotoren mit Haltebremsen

□ - Für die Ausstattung mit einer Haltebremse tragen Sie den Buchstaben B in das Kästchen ein, z. B. UMM-0004BA□-B4 -> UMM-0004BAB-B4

** Die UL-Zertifizierung ist für alle 220V-Produkte gültig.